

**FLUIDO A TRANSPORTAR: AIRE LUBRICADO**

TIPO DE FLUJO: CONDUCCIÓN Y DESCARGA

**APLICACIÓN**

Conducción y descarga de agua o aire con presencia de aceite en suspensión, en equipos neumáticos u operaciones similares, en la agricultura, industria, etc. **Cumple norma BS5118/2.**

**CARACTERÍSTICAS**

Cubierta lisa hasta 1". Cubierta con impresión de venda en 1 ½" y 2".

**TIPO DE PRODUCCIÓN** Extruida hasta 1". Mandrilada en 1 ½" y 2".

**TEMP. DE OPERACION** -20°C a +80°C

**ESTRUCTURA DE PRODUCTO**

**Tubo:** Compuesto en base a caucho sintético. Color negro.

**Refuerzo:** Fibras sintéticas de alta resistencia. Factor de seguridad 3:1.

**Cubierta:** Compuesto en base a caucho sintético. Color negro.

**INDICACIONES**

Rollos con largo de 50 metros hasta 1" y largo de 40 metros en 1 ½" y 2".

FAMILIA	SERVICIO / TIPO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
701	Pesado	20 BAR

**FLUIDO A TRANSPORTAR: PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS**

TIPO DE FLUJO: CONDUCCIÓN Y DESCARGA

**APLICACIÓN**

Conducción y descarga de derivados de petróleo con contenido máximo de 50% de aromáticos.

**Cumple norma ISO1823-1:1997.**

**CARACTERÍSTICAS**

Cubierta lisa.

**TIPO DE PRODUCCIÓN** Extruida.

**TEMP. DE OPERACION** -20°C a +110°C

**ESTRUCTURA DE PRODUCTO**

**Tubo:** Compuesto en base a caucho sintético NBR. Color negro.

**Refuerzo:** Fibras sintéticas de alta resistencia. Factor de seguridad 3:1.

**Cubierta:** Compuesto en base a cauchos sintéticos NBR + CR. Color negro.

**INDICACIONES**

Rollos con Largo de 25 metros.

FAMILIA	SERVICIO / TIPO	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO
706	Pesado	20 BAR

Nota 1: Los valores indicados son nominales

Nota 2: Esta especificación técnica está sujeta a cambios sin previo aviso

Tel: 56 22 927 2600  
www.fanadego.cl